

FIXMIX

Asfaltinpaikkausmassa

20 kg
säkki

20 kg
ämpäri

600 kg
big bag



www.fixmix.fi



FIXMIX KORKEALAATUINEN ASFALTINPAIKKAUSMASSA

- KÄYTTÖVALMIS TUOTE SUORAAN PAKKAUKSESTA
- HELPPO ASENTAA
- VOI KÄYTTÄÄ YMPÄRI VUODEN
- KOHDE ON AVATTAVISSA LIIKENTEELLE HETI

FIXMIX-asfaltinpaikkausmassa sopii käytettäväksi sekä asfaltti-betonireikien pikakorjaukseen, esimerkiksi katualueilla, jalkakäytävillä, silloilla ja pysäköintialueilla olevien kivetyksen ja asfaltin välisten saumojen, asfaltin näytiporausreikien, painumien yms. pysyvään korjaukseen. Fixmix-asfaltinpaikkausmassa voi käyttää ympäri vuoden eri ilmasto-olosuhteissa. Fixmix- asfaltinpaikkausmassa on suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaisiin sääolo-suhteisiin.

FIXMIX-asfaltinpaikkausmassa koostuu graniittisepelistä ja erikoiskäsittelystä lisäaineita sisältävästä bitumista, jonka ansiosta asennettu materiaali pysyy lujasti reiässä ja pinnalle tulee hyvä vahvuus, kulutuksen- ja suolankestävyys. Alimmainen kerros säilyttää joustavuutensa ja varmistaa asfalttipäällysteen pitkäikäisyyden. Massa kestää kemikaaleja, mutta reagoi orgaanisten liuottimien kanssa. Massa ei tartu ajoneuvojen renkaisiin.

FIXMIX-asfaltinpaikkausmassa asennusta varten ei tarvita erikoistyökaluja eikä -laitteita. Massa on pakkauksessa heti käyttövalmis, sitä ei tarvitse sekoittaa eikä käsitellä ennen

käyttöä. Korjattava alue ei vaadi erikoiskäsittelyä; massa tarttuu yhtä hyvin sekä kuivaan että märkään pintaan. Korjattu alue on avattavissa liikenteelle heti.

KOVETTUMINEN:

Fixmix-asfalttimassalla korjattu kohde on avattavissa liikenteelle heti ja asfalttimassan jälkikovettuminen tapahtuu olosuhteista riippuen pidemmän ajanjakson kuluessa.

VARASTOINTI:

Fixmix säilyy kauan käyttökelpoisena tiiviisti suljetussa pakkauksessa suojattuna suoralta auringonvalolta ja matalilta lämpötiloilta.

VAROITUS:

- Käytä suojakäsineitä / suojavaatteita.
- Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla.
- Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Vältä höyryjen hengittämistä.



1. Puhdista tiepäällysteen reunat, poista roskat ja isommat kappaleet.



2. Täytä ympäröivää pintaa hieman korkeammalle. Tasoita asfaltin tasoittimella, haravalla tai lapiolla.



3. Aja auton renkaalla massan yli / tiivistä käsijuntalla tai lapiolla. Parhaan tuloksen varmistamiseksi ja suurten korjauskohteiden yhteydessä käytä tärytintä. Syvien reikien korjauksen yhteydessä massa on asennettava ja tiivistettävä 5 cm:n kerroksina. Voidaan avata liikenteelle heti.